TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

		Einheit	ULT-398S	ULT-528S	ULT-678S
Technische Daten	Modell		Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank
	Klimaklasse		N	N	N
	Kühlung		Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
	Abtaumodus		Manuell	Manuell	Manuell
	Kältemittel		FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei
	Geräuschpegel	dB(A)	50	50	52
Performance	Kühlperformance	(°C)	-86	-86	-86
	Temp. Range	(°C)	-40 – -86	-40 – -86	-40 – -86
	Türerholzeit	min	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Steuerung	Steuerung		Microprocessor	Microprocessor	Microprocessor
	Display		7" Touch Screen LCD	7" Touch Screen LCD	7" Touch Screen LCD
Elektrische Anschlusswerte	Stromanschluss	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Kompressorleistung	(W)	1000	1200	1400
	Stromaufnahme	(A)	5.5	5.5	5.5
Abmaße	Volumen	(Liter)	398	528	678
	Netto/Brutto Gewicht (ca.)	(kg)	225/275	283/333	380/430
	Nutzbare Maße (B×T×H)	(mm)	440 × 696 × 1266	585 × 696 × 1266	750 × 696 × 1268
	Allgemeine Maße (B×T×H)	(mm)	785 × 1041 × 1947	930 × 1041 × 1947	1090 × 998 × 1955
	Versandmaße (B×T×H)	(mm)	868 × 1140 × 2082	995 × 1122 × 2062	1155 × 1105 × 2094
	Kontainerladung (20'/40')		10/20	10/20	10/20
Alarme	Hoch-/ Niedrigtemperaturwarnung		●	●	●
	Überhitzter Kühlverdichter		●	●	●
	Netzausfall		●	●	●
	Hoch-/Niedrigspannung		●	●	●
	Sensorfehler		●	●	●
	Akku schwach		●	●	●
	Hohe Umgebungstemperatur		●	●	●
	Türalarm		●	●	●
Accessories	Passwortgestützte Zugangskontrolle		●	●	●
	Rollen		●	●	●
	Füße		●	●	●
	Wanddurchbrüche		● (2)	● (2)	● (2)
	Einlegeböden/Innentüren		3/2	3/2	3/4
	USB Anschluss		●	●	●
	Kreisblattschreiber (Papier)		●	●	●
	RS 485 Anschluss		●	●	●
	RS 232 Anschluss		●	●	●
	CO_2 Backup System		●	●	●
Weiteres	Zertifikate		CE/UL	CE/UL	CE/UL

● Standard ● Optional ○ nicht vorhanden

ULT-778S	ULT-858S	ULT-1008S	ULT-100	ULT-218	ULT-508
Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank / Doppeltür
N	N	N	N	N	N
Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei	FCKW/HFCKW-frei
52	53	54	50	50	54
-86	-86	-86	-86	-86	-86
-40 – -86	-40 – -86	-40 – -86	-40 – -86	-40 – -86	-40 – -86
≤ 10	≤ 10	≤ 10	○	○	○
Microprocessor	Microprocessor	Microprocessor	Microprocessor	Microprocessor	Microprocessor
7" Touch Screen LCD	7" Touch Screen LCD	7" Touch Screen LCD	LED	LED	LED
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
1400	1600	1600	1000	1000	1600
7	7	9	5.5	5.5	9
778	858	1008	100	218	508
390/440	440/490	480/530	120/170	225/275	375/425
865 × 696 × 1268	877 × 696 × 1378	1022 × 696 × 1378	450 × 439 × 514	582 × 470 × 768	Up: 880 × 504 × 570 Down: 880 × 504 × 514
1205 × 998 × 1955	1218 × 997 × 1998	1363 × 997 × 1998	1066 × 742 × 820	940 × 840 × 1552	1200 × 897 × 1999
1270 × 1105 × 2094	1280 × 1110 × 2160	1425 × 1110 × 2160	825 × 1180 × 995	955 × 1075 × 1730	970 × 1305 × 2240
10/20	8/16	8/16	16/32	10/20	10/20
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●(2)	●(2)	●(2)	●(1)	●(1)	●(1)
3/4	3/4	3/4	0/1	1/1	2/4
●	●	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
CE/UL	CE/UL	CE/UL	CE	CE	CE